

Checklista 8

Skötselansvisning träfönster & 13-årig Underhållsplan

enligt ISO 9001

Utvändig skötselansvisning

Skötselråd för målade träfönster och fönsterdörrar

Alla luft- och vattenföroreningar, som faller ned på fönster och fönsterdörrar, utgör en påfrestning för målarfärgen. Smuts och fukt som binds vid målarfärgen sliter på färgskiktet.

- Tvätta därför rent utvändiga målade ytor samtidigt med fönsterputsning.
- Använd lite handdiskmedel i tvättvattnet och tvättrasa/-lapp, för att göra rent på karm och båge 2-4 gånger/år.
- Byt tvättvatten och rengör trasan / lappen vid behov.

13-årig Underhållsplan för träfönster och fönsterdörrar

År 0	Fönsterentreprenad och <u>godkänd slutbesiktning</u> . 5-årig Normgaranti börjar gälla.
År 5	<u>Garantibesiktning</u> . Åtgärda och bättringsmåla ev. avvikelser, fel och skador.
År 8	<u>Utvändig besiktning</u> med protokoll. Beställ och åtgärda/bättringsmåla ev. avvikelser, fel och skador.
År 10	<u>Invändig besiktning</u> med protokoll – insidor och mellansidor. Beställ och åtgärda/bättringsmåla ev. avvikelser, fel och skador.
År 10	Beställ tvättning och en <u>utvändig strykning/målning</u> av karmar, fönsterbågar och fönsterdörrar, med egenkontroll.
År 13	Lika med år 8

Auktorisationsnämnd-Fönster
29 sep. 2014