

JOTUN SVERIGE AB

GODKÄNDA / AUKTORISERADE PRODUKTER

DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER

DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER är en täckande färg för utomhusbruk. DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER är baserad på AMA-teknologi (alkyldoljefmodifierad akryl). Den avancerade bindemedelsteknologin gör att färgen har mycket god kulörstabilitet och långa underhållsintervall. Anpassad för att användas på hyvlat trä, tex på följande konstruktioner; fönster, dörrar, trädgårdsmöbler, staket och andra utvändiga detaljer. Kan även användas som slutstrykning på rostskyddsbehandlad metall och plast av typen som vanligtvis används i byggkonstruktioner tex. hängrännor och liknande. På trä används produkten i system med VISIR OLJEGRUNNING.

067MAWARJ	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER A-BAS 0.68 LITER
067MBSARJ	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER B-BAS 0.68 LITER
067MCNARJ	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER C-BAS 0.68 LITER
067MBRARJ	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER OXIDRÖD-BAS 0.68 LITER
067MAAARJ	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER VIT-BAS 0.68 LITER
067MAWCSA	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER A-BAS 2.7 LITER
067MBSCSA	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER B-BAS 2.7 LITER
067MCNCSA	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER C-BAS 2.7 LITER
067MBRCSA	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER OXIDRÖD-BAS 2.7 LITER
067MAACSA	DEMIDDEKK ULTIMATE FÖNSTER VIT-BAS 2.7 LITER

VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT

VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT är en röthindrande, vattenavvisande grundning baserad på alkydolja, enbart för utomhusbruk. Binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning för slutstrykning. Produkten innehåller ämnen som skyddar mot röta och svartmögel. Den speciella pigmenteringen skyddar träet mot skadligt UV-ljus och har en kulör som liknar nytt oexponerat trä. Används före applicering av täcklasyr och täckfärg på allt nytt och väderslitet trä, även tryckimpregnerat. Godkänd enligt BPD: Behörighetsklass 2: 5052, Behörighetsklass 3: 5051

16QU67BVA VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT 1 LITER

16QU67DVA VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT 3 LITER

16QU67LVA VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT 10 LITER

VISIR OLJEGRUNNING KLAR

Visir Oljegrundning Klar är en vattenavvisande specialgrundning. Produkten är baserad på alkydolja och lacknaftalöst. För utomhusbruk. Produkten binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning för slutstrykning. Det är tillsatt komponenter som skyddar träet mot skadligt UV-ljus. Används före applicering av lasyr på allt nytt och väderslitet trä, även tryckimpregnerat. Under det kalla halvåret (temperaturer lägre än +5° C) rekommenderas Visir Oljegrundning Klar även under täcklasyr och täckfärg.

629CLRAUAV01 VISIR OLJEGRUNNING KLAR 0.9 LITER

629CLRCSAV01 VISIR OLJEGRUNNING KLAR 2,7 LITER

629CLRKVAV01 VISIR OLJEGRUNNING KLAR 9 LITER