

Miljöchecklista F

Fönsterblyfärg (Pb) enligt ISO 14001

- I När ska Du misstänka bly/blyföreningar i äldre fönsterfärg?
Byggår före 1960
{ Enligt Nordsjö, Alcro, Beckers, Flügger, Caparol,
Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket. }
- II Vart skickar/lämnar Du färgprovet/färgresterna för blyanalys?
A-Nämnden har ett Ram-avtal [OF 131569] med ALS Scandinavia AB.
ALS erbjuder kostnadsfri rådgivning i provtagning och analysfrågor.
Kundtjänst Luleå 0920-28 99 00 info.lu@alsglobal.com
Kundtjänst Täby 08-52 77 52 00 info.ta@alsglobal.com
Emballage och provkärl tillhandahålls och levereras kostnadsfritt med Posten.
Inlämning: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå
ALS Scandinavia AB, Maskinvägen 2, 183 71 Täby
ALS Scandinavia AB, Kommendantsv. 21, 602 38 Norrköping
ALS Scandinavia AB, Ö. Sörredsvägen 40, 418 78 Göteborg
ALS Scandinavia AB, Hemsögatan 15, 211 24 Malmö
Priser: **blyanalys, 520kr/prov** ; metaller, 900kr/prov.
- III Blyhalt över 1 %
Om blyhalten är över 1 % gäller Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse
AFS 1992:17 och AFS 2000:14
- IV Arbetsmiljökrav på arbetsgivaren/företaget enligt punkt III
1. Tillhandahålla personlig skyddsutrustning såsom andningskydd (minst halvmask
SR 100 med P 3-filter, typ Sundström) och skyddskläder/engångsoverall.
2. Tillhandahålla särskild lokal för rengöring/slipning av bågar.
3. Städa 1 gång/vecka och vid objektets avetablering.
4. Tillhandahålla maskiner med punktutsug.
5. Ordna särskilt utrymme för klädbyten.
6. Föranstalta om läkarundersökning innan arbetet påbörjas för målare/fönstertekniker
som skall sysselsättas i blyarbete.
- V Arbetsmiljökrav på målare/fönstertekniker enligt punkt III
1. Använda och vårda personlig skyddsutrustning. Se punkt IV.1
2. Nyttja särskild lokal för rengöring/slipning av bågar.
3. Städa 1 gång/vecka och vid objektets avetablering.
4. Använda maskiner med punktutsug.
5. Nyttja särskilt utrymme för klädbyten.
6. Genomgå läkarundersökning innan arbetet påbörjas.

Godkänt av Auktorisationsnämnd-Fönster, 18 sep. 2003

Godkänt av Måleribranschens Arbetsmiljöråd, okt. 2003

AN dec 14

